




Traversée de cloison, Industrial Ethernet, M12x1 - RJ 45, blindé



PROFI
NET



Infos produits

Désignation	IE-FKFDX8-RJ45KS
Réf.	8055773
Code douanier	85366990
Fichier STEP	IE-FKFDX8-RJ45KS.stp
EAN	4047106140984

Données techniques	Côté-A	Côté-B
Connecteur	femelle, droit, M12x1	femelle, droit, RJ45
Nbre de pôles	8	8
Codage	X	
Tension d'évaluation	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Courant admissible par pin	0,5A	0,5A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Caractéristiques de transmission	Cat6A	Cat6A
Température ambiante	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PA, GN	plastique, PA, BK
Blindage	oui	oui
Epaisseur de parois (Δh)	0,9...4,0 mm	
Norme	IEC 61076-2-109	IEC 60603-7-51
Classe de protection (monté)	IP67	IP20
Durée de vie mécanique	>100 cycles	>100 cycles
Taux de salissures	2	2

Données techniques supplémentaires rail approved

Norme	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choc & vibration	Classe 1, Catégorie 1 (DIN EN 61373)
Classe de protection (monté)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C), IP20 (RJ45)
Plage de température	Tx (-40°C...+90°C)
Conforme protection feu selon	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classification	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925