




## Terminator, PROFIBUS



### Informacje o produkcie

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Nazwa artykułu   | PB-WASSW4.5-AS     |
| Nr. artykułu     | 8043520            |
| Nr taryfy celnej | 85366990           |
| Plik step        | PB-WASSW4_5-AS.stp |
| EAN              | 4047106002459      |

### Dane techniczne

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Złącze wtykowe                          | Wtyk, prosty, M12x1       |
| Funkcja                                 | Profibus terminator       |
| Ilość pinów                             | 5                         |
| Kodowanie                               | B                         |
| Napięcie znamionowe                     | 60V                       |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)  | 4A                        |
| Oporność izolacji                       | $\geq 10^9 \Omega$        |
| Temperatura otoczenia                   | -30°C...+90°C             |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, połączany    |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne TPU BK  |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne TPU, BK |
| Materiał nakrętki                       | Metal, CuZn               |
| Ekran                                   | ze ekran                  |
| Normy                                   | IEC 61076-2-101           |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68          |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania       |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                         |

| Klasyfikacja |          |
|--------------|----------|
| eCl@ss 6.0   | 19070403 |
| eCl@ss 7.0   | 19070403 |
| eCl@ss 8.0   | 19070403 |
| eCl@ss 9.0   | 19070403 |
| ETIM 5.0     | EC000448 |
| ETIM 6.0     | EC000448 |