




Eindconnector, PROFIBUS



Productinformatie

Artikelomschrijving	PB-WASSW4.5-AS
Artikel-Nr.	8043520
BTW tarief nr.	85366990
Step File	PB-WASSW4_5-AS.stp
EAN	4047106002459

Technische gegevens

Connector	male, recht, M12x1
Functie	PROFIBUS eindconnector (male)
Aantal polen	5
Codering	B
Nominale spanning	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolati weerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn
Afscherming voor	met Afscherming voor
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Classificaties	
eCl@ss 6.0	19070403
eCl@ss 7.0	19070403
eCl@ss 8.0	19070403
eCl@ss 9.0	19070403
ETIM 5.0	EC000448
ETIM 6.0	EC000448