



Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12



Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	AL-FHM12SUA4-P/M16
Nr. artykułu	8072349
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	AL-FHM12SUA4-P_M16.stp
EAN	4047106169121
Zamiennik za	8029497

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Wtyk, prosty, M12
Ilość pinów	4
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki zewnętrznej	NBR
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Rozmiar klucza do nakrętki mocującej	SW19
Przyłączenie	Złącze drukowane
Gwint	M16x1,5
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061