


## 法兰, Profibus, 屏蔽









产品信息	
物料描述	PB-WFSFSW5-P/12
物料编号	8045658
海关关税编码	85366990
包装设备	10
Step-文件	PB-WFSFW5-P_12.stp
EAN	4047106004415
技术参数	
连接头	公头, 弯型, M12
针脚数	5
编码	В
额定电压	60V
电流负荷(40°)	4A
绝缘电阻	≥108Ω
产品环境温度	-30°C+90°C
触头载体材料	塑料,PA GF,紫色
插座外壳材料	合金,铜锌,镀镍
屏蔽	with 屏蔽
装配方向	后面板安装(带固定螺丝)
扳手紧固螺母的大小	A/F15
连接类型	PC板-连接
锁紧螺纹	M12x1
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3



铁路行业先进的技术资料	
标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级,B类 (DIN EN 61373)
防护等级 (安装好)	IP67 (-30°C+90°C), IP65 (-40°C+90°C)
温度范围	Tx (-40°C+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3
分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061