


延长电缆, 10 GBit/s, 工业以太网, M12, 屏蔽



产品信息	
物料描述	IE-WASSX8.066-2/S3500
物料编号	8049457
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-WASSX8-L_S3500.stp
EAN	4047106009182
技术参数	
连接头	公头, 直型, M12
针脚数	8
针脚分布	1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU
编码	X
额定电压	50V _{AC} 60V _{DC}
电流负荷 (40°)	0.5A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
传输特性	Cat6A
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 透明色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 61076-2-109
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	2
业先进的技术资料 UL	
额定电压	30V _{AC/DC}
额定电流	0,5A

电缆		Cat7, PUR, UL, S3500
用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯电缆。该电缆符合 UL-Style 20963和Cat7 (电性能依据 EN50288-4-2) 的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力 (磨损、弯曲、振动等)。		
外径	6,40 mm	
电缆护套材料	PUR	
外被颜色	绿 , 类似于 RAL6018	
线芯横截面积	4 x 2 x 0.14 mm²	
电缆绝缘材料	PE	
线芯颜色	白/橙 ; 白/绿 ; 白/棕 ; 白/蓝	
导体结构	7 x 0.16 mm	
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆	
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆	
环境温度 (重复)	-20°C...+60°C	
环境温度 (固定)	-40°C...+80°C	
屏蔽	是	
无卤素	是	
传输特性	Cat7	
电缆额定电压	30 V UL rating	
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗紫外线, 耐水解, 无卤素, 耐油, 高弹性, 无腐蚀性气体, 抗微生物, 无火花蔓延	
分类		
eCl@ss 6.0	27060307	
eCl@ss 7.0	27060307	
eCl@ss 8.0	27060307	
eCl@ss 9.0	27060307	
ETIM 5.0	EC000830	
ETIM 6.0	EC000830	
附件		
装配-装置, M12 https://www.escha.net/cn/8047664		
扭矩扳手组 https://www.escha.net/cn/8055431		
标记环Ø 9mm https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809		
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066215		
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066216		