

Rallonge, agro-alimentaire, M8x1



Infos produits

Désignation	FB-SWKPH4-2-FB-SWSPH4/S3930
Réf.	8058609
Longueur	2m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	FB-SWKPH4-L-FB-SWSPH4-S3930.stp
EAN	4047106142568

Données techniques	Côté-A	Côté-B
Connecteur	femelle, coudé, M8x1	mâle, coudé, M8x1
Nbre de pôles	4	4
Brochage	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Tension d'évaluation	60V	60V
Courant admissible par pin	4A	4A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Température ambiante	-40°C...+105°C	-40°C...+105°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PP, GY	plastique, PP, GY
Matériau surmoulage	plastique, PP, GY	plastique, PP, GY
Matériau bague	V4A/316L	V4A/316L
Matériau joint femelle	EPDM	
Norme	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68, IP69	IP65, IP67, IP68, IP69
Durée de vie mécanique	>100 cycles	>100 cycles
Taux de salissures	3/2	3/2

Câble		TPE, S3930, GY
Câble flexible en polypropylène sans PVC (gris clair, selon RAL 7035) très résistant aux détergents hautement efficaces de l'industrie agro-alimentaire et des boissons. En outre, bonne résistance aux microbes et aux produits chimiques et convenable pour les applications avec chaînes porte-câbles. Convient très bien pour l'industrie agro-alimentaire et des boissons, et l'industrie de conditionnement ainsi que pour la construction de machines et d'équipements industriels.		
Diamètre extérieur gaine		4,60 mm
Matériau gaine du câble		TPE
Couleur de la gaine		GY, similaire RAL7035
Diamètre de fil		4 x 0,34 mm ²
Matériau isolation des brins		TPE
Couleur de fil		BN, WH, BU, BK
Composition des brins		42 x 0,10 mm
Rayon de courbure (fixe)		5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)		10 x Ø-câble
Plage de température mouvement		-25°C...+105°C
Plage de température fixe		-40°C...+105°C
Plage de température chaîne porte-câble		-25°C...+60°C
Sans halogène		oui
Tension nominale câble		≤240 V _{AC}
Caractéristique spécifiques		résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistant à l'ozone, résistant à l'hydrolyse, applicable chaînes porte-câble, résistant à la torsion, sans halogène, bonne résistance aux acides et aux alcalins, résistance contrôlée contre "P3-topactive", flexible au froid, hautes contraintes thermiques
Classification		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060311
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Accessoire		Lien vers le site
Kit de montage, M8x1		https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8047663
Kit clé dynamométrique		https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8055431
Joint de couleur Ø 9 mm		https://www.escha.net/fr/produits/accessoires/joint-de-couleur/