



## Cavo connettorizzato da una parte, Connettore per valvole, AAG



### Caratteristiche del prodotto

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Descrizione articolo | VAAG22-24.1-5/P01 |
| Codice articolo      | 8055700           |
| Lunghezza            | 5m                |
| Tariffa doganale No. | 85444290          |
| Step-File            | VAAG22.stp        |
| EAN                  | 4047106140328     |

### Dati tecnici

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Connettore                    | femmina, dritto, Valvola AAG  |
| Numero di pin                 | 2+PE, PE ponticellati         |
| Assegnazione Pin              | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE          |
| Tensione nominale             | 30V <sub>AC/DC</sub>          |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 10A                           |
| Resistenza isolamento         | ≥10 <sup>9</sup> Ω            |
| Temperatura ambiente          | -30°C...+90°C                 |
| Segnale indicatore di stato   | LED YE                        |
| Materiale contatto            | Metallo, CuSn, argentato      |
| Materiale portacontatto       | Plastica, PA, BK              |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, TPU, BK, traslucida |
| Materiale di tenuta (femmina) | Plastica, TPU                 |
| Circuito di protezione        | senza                         |
| Vite di fissaggio             | Metallo, ottone nichelato     |
| Tipo di custodia              | AAG                           |
| Normative                     | DIN EN 175301-803             |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68              |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio       |
| Grado di inquinamento         | 3                             |

**cable** **PVC, UL, P01, GY**

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina          | 6,10 +/- 0,2 mm                                                                                                                                     |
| Materiale guaina cavo                  | PVC                                                                                                                                                 |
| Colore guaina                          | GY, simile RAL7040                                                                                                                                  |
| Sezione del conduttore                 | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                            |
| Materiale di isolamento del conduttore | PVC                                                                                                                                                 |
| Colori dei conduttori                  | BN, BU, GNYE                                                                                                                                        |
| Struttura del conduttore               | 24 x 0,20 mm                                                                                                                                        |
| Raggio di curvatura (fisso)            | 5 x Ø-cavo                                                                                                                                          |
| Raggio di curvatura (mobile)           | 10 x Ø-cavo                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)    | 0°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)  | -25°C...+80°C                                                                                                                                       |
| Tensione nominale cavo                 | ≤300 V                                                                                                                                              |
| Caratteristiche speciali               | resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV |

**Classificazioni**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

**Accessori**

Etichette, Connettore per valvole

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>