



## Przewód przyłączeniowy, Złącza zaworowe, AA



### Informacje o produkcie

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nazwa artykułu   | VAA22-24.1-5/P00 |
| Nr. artykułu     | 8055673          |
| Długość          | 5m               |
| Nr taryfy celnej | 85444290         |
| Plik step        | VAA22.stp        |
| EAN              | 4047106140052    |

### Dane techniczne

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Złącze wtykowe                          | Gniazdo, prosty, Zawór AA                  |
| Ilość pinów                             | 2+PE, PE zmostkowane                       |
| Obłożenie pinów                         | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE                       |
| Napięcie znamionowe                     | 30V <sub>AC/DC</sub>                       |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)  | 10A                                        |
| Oporność izolacji                       | ≥10 <sup>9</sup> Ω                         |
| Temperatura otoczenia                   | -30°C...+90°C                              |
| Wyświetlacz stanu przełączenia          | LED YE                                     |
| Materiał styków                         | Metal, CuSn, posrebrzany                   |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, PA, BK                  |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne, TPU, BK, przeświecające |
| Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)     | Tworzywo sztuczne TPU                      |
| Układ ochronny                          | Bez obwodów                                |
| Śruba mocująca                          | Metal, CuZn niklowany                      |
| Kształt wtyku                           | AA                                         |
| Normy                                   | DIN EN 175301-803                          |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68                           |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania                        |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                                          |

## Przewód PVC, P00, GY

Kabel PVC do zastosowania w technice regulacyjnej i sterowniczej oraz sensoryce. Przeznaczony do zastosowania w sekcji suchej w przypadku pakowarek oraz w technice montażowej i przeładunkowej. Wysoka elastyczność przy nieobciążonym ruchu (w pewnych okolicznościach możliwe zastosowanie w przewodnikach łańcuchowych). Predestynowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu   | 6,2 +/- 0,1 mm                                                                                                                                                                              |
| Materiał płaszczu przewodu              | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolor płaszczu przewodu                 | GY, zbliżone do RAL7040                                                                                                                                                                     |
| Średnica żyły                           | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| Materiał izolacji żył                   | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolory żył                              | BN, BU, GNYE                                                                                                                                                                                |
| Budowa żył przewodu                     | 24 x 0,20 mm                                                                                                                                                                                |
| Promień zginania (instalacja stała)     | 5 x Ø-przewód                                                                                                                                                                               |
| Promień zginania (instalacja ruchoma)   | 10 x Ø-przewód                                                                                                                                                                              |
| Zakres temperatury (instalacja ruchoma) | 0°C...+80°C                                                                                                                                                                                 |
| Zakres temperatury (instalacja stała)   | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                               |
| Napięcie nominalne przewodu             | 240V                                                                                                                                                                                        |
| Właściwości specjalne                   | odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recyklingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV |

## Klasyfikacja

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## Akcesoria

Tabliczki identyfikacyjne, Złącza zaworowe

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>