


延长电缆, 100 MBit/s, 工业以太网, 屏蔽



产品信息	
物料描述	IE-WWASSY4.029-5/S3800
物料编号	8055500
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-WWASSY4-m.stp
EAN	4047106139490
技术参数	
连接头	公头, 弯型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
编码	D
额定电压	250V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
传输特性	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
业先进的技术资料 UL	
额定电压	250V _{AC/DC}
额定电流	4,0A

电缆	Cat5e, PUR, UL, S3800, Sercos
----	-------------------------------

用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯电缆。该电缆经CMX认证，或符合 Cat5e (EN50288-2-1所述电性能) 的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力 (磨损、弯曲、振动等)。保护拖链应用中弯曲次数可以高达三百万次，且不会有风险。

外径	6,50 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	红，类似于 RAL3020
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	FRNC
线芯颜色	橙，白，蓝，黄
导体结构	7 x 0.254 mm
弯曲半径 (固定)	4 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	8 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-40°C...+80°C
环境温度 (固定)	-40°C...+80°C
环境温度 (拖链)	-40°C...+80°C
拖链应用	高达3百万次折弯次数
无卤素	是
传输特性	Cat5e
电缆额定电压	300 V UL rating
特性	阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 无卤素, 耐油, 高弹性, 抗微生物

分类

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件

装配-装置, M12
<https://www.escha.net/cn/8047664>

扭矩扳手组
<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环Ø 9mm
<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

电缆剥离工具
<https://www.escha.net/cn/8066215>

电缆剥离工具
<https://www.escha.net/cn/8066216>