


延长电缆，高温， M8x1



产品信息	
物料描述	HT-SSP4-10/S2430
物料编号	8039490
长度	10m
海关关税编码	85444290
Step-文件	HT-SSP4_S2430.stp
EAN	4047106001650
技术参数	
连接头	公头, 直型, M8x1
针脚数	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁸ Ω
产品环境温度	-20°C...+150°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT GF, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PBT GF, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
标准	IEC 61076-2-104
防护等级 (安装好)	IP65
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	剥除50mm
污染等级	3/2

电缆	PTFE, S2430, high temp
该高温电缆的热阻从-190°C到+260°C该电缆具有完全氟化的护套以及电线绝缘，因此其非常适合用作高频电缆、严苛温度区域内的控制线、以及计算机和航空工业中。此外，其良好的化学强度以及臭氧抗性和耐候性 使得其与众不同。	
外径	3,80 mm
电缆护套材料	PTFE
外被颜色	白，类似于 RAL9003
线芯横截面积	5 x AWG22
电缆绝缘材料	PTFE
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，灰
导体结构	7 x 0.254 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (固定)	-190°C...+260°C
电缆额定电压	≤250 V
特性	耐海水, LABS free, 符合RoHs, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 不易燃, 低烟, 优异的化学品抗性, 高温下都具有弹性
分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
附件	网络链接
装配-装置, M8x1	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047663
扭矩扳手组	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431
标记环Ø 9mm	https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/
电缆剥离工具	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8066216
电缆剥离工具	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8066215