



Doble acabado en conector, Conector de válvula, M12



Datos del producto

Descripción del producto	VCI22-24.4-2-AL-WWAS5.002/P00
No. referencia	8052258
Longitud	2m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	VCI22-24.4-L-AL-WWAS5.stp
EAN	4047106116262
Portaetiquetas	2 piezas

Datos técnicos	Lado - A	Lado - B
Conector	Hembra, acodado, Vácula CI	Macho, acodado, M12
Número de pines	2+PE, PE puenteado	2+PE
Asignación del los pines del	1 BN, 2 BU, PE: GNYE	3 BU, 4 BN, 5 GNYE
Codificación lado – A		A
Rango de voltaje	30V _{AC/DC}	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Material del contacto	Metal, CuSn, plateado	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK	Plástico, TPU, BK
Material del asa	Plástico, TPU, BK, translucido	Plástico, TPU, BK
Material de la tuerca de encaje		Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	Plástico, TPU	
Indicador de estado de señal de	LED YE	
Protección del circuito	Diodo-Z	
Tomillo de fijación del	Metal, CuZn, niquelado	
Estilo de la carcasa	CI	
Estándar	DIN EN 175301-803	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3	3

Cable	PVC, P00, GY
-------	--------------

PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de aplicación en cadena portacables condicional). Pre-destinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas.

Diametro exterior del cable	4,90 mm
Material de la cubierta	PVC
Color de la cubierta	GY, similar RAL7040
Sección del conductor	4+1 x 0.34mm ²
Material del aislamiento del conductor	PVC
Colores de los conductores	BN, WH, BU, BK, GNYE
Estructura del conductor	19 x 0.15 mm
Radio de doblado (fijo)	5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)	10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)	0°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)	-25°C...+80°C
Rango de voltaje del cable	≤300 V
Características especiales	Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV

Clasificaciones

eCI@ss 6.0	27279218
eCI@ss 7.0	27279218
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accesorios

Etiqueta, Conector de valvula

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>