



[Artikel Webseite anzeigen](#)

## Produktbeschreibung

## induktiver Sensor DC



Name	KJ2-M8EB16-DPÖ
Artikelnummer	08313080220
Schaltabstand	2 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Öffner
Signalart	DC PNP
Anschluss	Kabel
Anschnittsschema	

Maße (in mm)	Feingewinde M8 x 16
<b>Technische Daten</b>	
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	2000 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Frontkappe/Endkappe	PBT
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	Dc 13
Kabelmaterial	PVC
Kabelquerschnitt	3x0,14mm <sup>2</sup>
Anschlussdetails	2m PVC 3x0,14mm <sup>2</sup>
Material Frontkappe	Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004 LS
FIT / MTTF	60,39 / 1890y

**Fehler und Änderungen vorbehalten**