


[Artikel Webseite anzeigen](#)**Produktbeschreibung****induktiver Sensor analog**

Name	KJ3-M12MB50-ANU
Artikelnummer	08317143800
Schaltabstand	3 mm
Einbau	bündig
Schaltart	analog
Signalart	analog Spannung
Anschluss	Kabel
Anschlusssschema	

Maße (in mm)	Feingewinde M12 x 50
Technische Daten	
Besonderheiten	Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt
Betriebsspannung	11 - 35 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Leerlaufstrom	≤ 5 mA
maximale Schaltfrequenz	500 Hz
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	+/-5 %
Reproduzierbarkeit	≤ 1 %
Linearitaet	≤ 5 %

Ansprechzeit	300 ms
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm ²
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	88,64 / 1288y

Fehler und Änderungen vorbehalten