Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Artikel Webseite anzeigen



Name	KURT2500-M30KB106-DPS
Artikelnummer	08409861200
Matchcode	9986-1200
Schaltabstand einstellbar	ja
Schaltart	
Signalart	DC PNP
Anschluss	⊐ — _{Kabel}
Anschlussschema	BN (1) PK (2) Hold/Sync Schaltausgang OV PNP/Hold-Sync

Maße (in mm)	M30 x 130
Technische Daten	
Betriebsart	Taster mit Hintergrundausblendung
Betriebsspannung	18 - 30 VDC
Laststrom max	500 mA
maximale Schaltfrequenz	1 Hz
Hysterese	2 %
Betriebstemperatur	-15 ° C bis 70 ° C
Reproduzierbarkeit	0,2 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Traegerfrequenz	130 kHz



KURT2500-M30KB106-DPS
Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Schallkeule	ca. 8°
Reichweite	30-250 cm
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschlussdetails	2 m Kabel 4 pol.
Sperre	Pink -> 0V
Synchronisation	Pink -> Pin2
Freigabe	Pink nicht belegt

Fehler und Änderungen vorbehalten