


[Artikel Webseite anzeigen](#)


Produktbeschreibung

Ultraschallsensor



Name	KURT3500-M30KB125-ANU-DPA-V2
Artikelnummer	08409862563
Matchcode	9986-2563
Schaltabstand einstellbar	ja
Schaltart	 analog/digital
Signalart	0-10V PNP
Anschluss	 Stecker

Anschlussschema



Maße (in mm)	M30 x 128,5
--------------	-------------

Technische Daten

Betriebsart	Taster
Betriebsspannung	19 - 30 VDC
Laststrom max	100 mA
Leerlaufstrom	25 mA
maximale Schaltfrequenz	0,8 Hz
Hysterese	1 %
Betriebstemperatur	-15 ° C bis 70 ° C
Reproduzierbarkeit	+/- 0,4% +/- 2mm
Linearitaet	0,5 %
Betriebszustandsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED

Ausgang analog	ja
Ansprechzeit	500 ms
Traegerfrequenz	130 kHz
Schallkeule	ca. 8
Steilheit	teach in
Reichweite	35-350 cm
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06/DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschlussdetails	Stecker M12 5pol
Schaltausgang:	PNP
Analogausgang:	0-10V

Fehler und Änderungen vorbehalten