Sensores inductivos
Serie 10 - PNP

Forma constructiva M 8 x 1
- Material de carcasa: Acero fino No. 1.4305 / AISI 303
- Distancia de conmutación Sn 1,5 mm

Características técnicas	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación S_n	1,5 mm
Versión eléctrico	3 hilos CC
Salida	Normalmente abierta
Modelo PNP	**IAS-10-A21-S-M8-PBT/VAb-Z02-0**
No. art.	**IA 0365**
Tensión de servicio (U_B)	10...30 V CC
Corriente de servicio (I_e)	0...200 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 3,5 V
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Corriente en vacío (I_o)	Tip. 10 mA
Frecuencia máx. de conmutación	1 kHz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
Material de carcasa	Acero fino No. 1.4305 / AISI 303
Superficie activa	PBT
Tapa	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Accesorios (incluido en la entrega)	2 tuerca M M 8 x 1





Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (22.04.2020)