





Sensores capacitivos Serie Leak

Forma constructiva: Ø 38 mm

- Control de fuga en sala blanca / Alarma para recipientes y tuberías.
- Montaje en el recipiente colector de plástico, vidrio o de metal
- Material de carcasa: PTFE
- Industria Semiconductor, Industria Química



Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	2 mm
Versión eléctrica	3 hilos CC
Salida	Normalmente cerrado (N. C.)
Modelo PNP	KAS-80-39/23-Ö-D38-PTFE-Z02-1-Leak
No. art.	KA 1484
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Intensidad máx. de salida (I_e)	0...250 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Temperatura ambiente permisible	Condiciones de sala blanca
LED indicador	Verde / rojo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, blindado, 3 x 0,14 mm ²
Material de carcasa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)



Made in Germany