



Sensores inductivos Serie 30 - NAMUR EN 60947-5-6

Forma constructiva M 5 x 0,5

- Material de carcasa: Acero fino VA
- Para su uso en áreas con el riesgo de explosión de gas, zona 0
- Distancia de conmutación S_n 0,8 mm

Certificados:



DMT 03 ATEX E 048

IECEx BVS 07.0031



Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga

Ex ia IIC T1-T6 Ga

Características técnicas

Montaje enrasado

Distancia de conmutación S_n	0,8 mm
Versión eléctrico	2 hilos CC
Salida	NAMUR EN 60947-5-6
Modelo	IAS-30-M5-N
No. art.	300 800
Tensión de servicio (U_B)	5 - 15 V CC, $U_i = 15$ V CC
Consumo de corriente superficie activa libre	> típ. 2 mA
Consumo corriente superficie activa amortiguada	< típ. 1,5 mA
Inductancia intrínseca (L)	2 mH
Capacidad intrínseca (C)	250 nF
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Frecuencia máx. de conmutación	500 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	-
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Cable de conexión	2 m, PVC, 2 x 0,14 mm ²
Material de carcasa	VA No. 1.4305
Superficie activa	PA / PPO
Tapa	-



Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (05/2013)

Made in Germany