



Sensores capacitivos Serie 70 - NPN Serie 80 - PNP










- Forma constructiva M 30 x 1,5
- Material de carcasa: PA / PPO
 - Distancia de conmutación 2...20 mm ajustable
 - Con conector M 12 x 1

Certificados:



Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	10 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...20 mm
Versión eléctrico	4 pines CC
Salida	Antivalente
Modelo NPN	KAS-70-A14-A-K-Y3-NL
No. art.	KA 1085
Esquema de conexión No.	3
Modelo PNP	KAS-80-A14-A-K-Y3-NL
No. art.	KA 0574
Esquema de conexión No.	6
Tensión de servicio (U_B)	12...30 V CC
Intensidad máx. de salida (I_e)	2 x 200 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Corriente en vacío (I_o)	< 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	150 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	Conector M 12 x 1
Material de carcasa	PA / PPO
Superficie activa	PA / PPO
Tapa	PA / PPO



Made in Germany