



Sensores capacitivos

Serie 80 - PNP



Forma constructiva M 30 x 1,5

- Easy Teach por cable
- Material de carcasa: PA / PPO
- Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable

Certificados:



Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...25 mm
Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente (N. A. + N. C.)

Modelo NPN

No. art.

Esquema de conexión No.

Modelo PNP

KAS-80-A24-A-K-ETW-NL

No. art.

KA 0986

Esquema de conexión No.

Véase abajo

Tensión de servicio (U_B)

12...30 V CC

Intensidad máx. de salida (I_e)

2 x 200 mA

Caída de tensión máx. (U_d)

≤ 2,0 V

Ondulación residual máx. permisible

5 %

Corriente en vacío (I_o)

Típ. 15 mA

Frecuencia máx. de conmutación

25 Hz

Temperatura ambiente permisible

-25...+70 °C

LED indicador

Verde / amarillo

Circuito de protección

Incorporado

Tipo de protección según 60529

IP 67

Norma

EN 60947-5-2

Cable de conexión

2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²

Material de carcasa



PA / PPO

Superficie activa

PA / PPO

Tapa

PA / PPO




EasyTeach chart:

LED / Salida

Amarillo = A1

Verde = A2



Made in Germany