



Sensores capacitivos

Serie 80 - PNP

Forma constructiva 120 x 80 x 30 mm

- Material de carcasa: PBT
- Distancia de conmutación 1...50 mm ajustable



Certificados:



Características técnicas

Montaje enrasado

Distancia de conmutación S_n	30 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	1...50 mm
Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente (N.A. + N. C.)

Modelo NPN

No. art.

Esquema de conexión No.

Modelo PNP

KAS-80-C30-F-80/120-A

No. art.

KA 0926

Esquema de conexión No.

6

Tensión de servicio (U_B)

10...35 V CC

Intensidad máx. de salida (I_o)

2 x 250 mA

Caída de tensión máx. (U_o)

≤ 2,0 V

Ondulación residual máx. permisible

10 %

Corriente en vacío (I_o)

Típ. 15 mA

Frecuencia máx. de conmutación

100 Hz

Temperatura ambiente permisible

-25...+70 °C

LED indicador

Verde / amarillo

Circuito de protección

Incorporado

Tipo de protección según 60529

IP 67

Norma

EN 60947-5-2

Cable de conexión

2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²

Material de carcasa

PBT

Superficie activa








PBT

Tapa

PBT

Optimizado al medio

Si



Made in Germany