



Sensores capacitivos

Serie 80 - PNP

Forma Ø 30 mm

- Material de carcasa: Acero fino VA
- Distancia de conmutación 2...12 mm ajustable
- Caja de versión miniatura

Certificados:



Características técnicas

Montaje enrasado

Distancia de conmutación S_n 10 mm

Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.) 2...12 mm

Versión eléctrico 3 hilos CC

Salida Normalmente abierta (N.A.)

Modelo NPN

No. art.

Esquema de conexión No.

Modelo PNP KAS-80-30/10-S

No. art. KA 0003

Esquema de conexión No. 4

Tensión de servicio (U_B) 10...35 V CC

Intensidad máx. de salida (I_e) 250 mA

Caída de tensión máx. (U_d) $\leq 2,0$ V

Ondulación residual máx. permisible 10 %

Corriente en vacío (I_o) < 15 mA

Frecuencia de conmutación máx. 50 Hz

Temperatura ambiente máx. permisible -25...+70 °C

LED indicador Amarillo

Circuito de protección Incorporado

Tipo de protección según 60529 IP 67








Norma EN 60947-5-2

Conexión 3 m, PUR, 3 x 0,14 mm²

Material de carcasa VA No. 1.4305

Superficie activa PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Tapa -



Made in Germany