



Sensores capacitivos Serie 40 - NAMUR

Forma constructiva Ø 10 mm

- Material de carcasa: Acero fino VA
- Distancia de conmutación 1...4 mm ajustable, con uso en conexión a un amplificador TS-120...

Certificados:





Características técnicas

Montaje enrasado

Distancia de conmutación S_n	2 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	1...4 mm
Versión eléctrico	2 hilos CC
Salida	NAMUR EN 60947-5-6
Modelo	KAS-40-10/20-N
No. art.	KA 0313
Tensión de servicio (U_B)	5...10 V CC
Consumo de corriente superficie activa libre	< Típ. 1,5 mA
Consumo de corriente superficie activa amortiguada	> Típ 2,5 mA
Inductancia intrínseca (L)	390 mH
Capacidad intrínseca (C)	250 nF
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Frecuencia máx. de conmutación	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	-
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Cable de conexión	2 m, PVC, 2 x 0,14 mm ²
Material de carcasa	VA No. 1.4305
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (06/2014)



Made in Germany