



Sensores capacitivos
Serie 70 - NPN
Serie 80 - PNP



- Forma constructiva: M 30 x 1,5
 • Material de carcasa: PA / PPO
 • Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable

Certificados:










Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...25 mm
Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente (N.A. + N.C.)
Modelo NPN	KAS-70-A24-A-K-NL
No. art.	KA 0455
Esquema de conexión	3
Modelo PNP	KAS-80-A24-A-K-NL
No. art.	KA 0419
Esquema de conexión	6
Tensión de servicio (U_B)	12...30 V CC
Intensidad máx. de salida. (I_e)	2 x 200 mA
Caída de tensión (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Corriente en vacío (I_o)	< 15 mA
Frecuencia de conmutación máx.	50 Hz
Temperatura ambiente máx. permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	5 m, PVC, 4 x 0,5 mm ²
Material de carcasa	PA / PPO
Superficie activa	PA / PPO
Tapa	PA / PPO

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (01.04.2010)



Made in Germany